

Valmistaja

Glowway Oy Ltd
Ohdakkeentie 2
06100 Porvoo
Finland

Puh: +358 10 328 7838
info@glowway.com
www.glowway.com
Y-tunnus: 2139695-6

TEKNINEN TUOTEKORTTI

GW0094 — GW0100 RST ja messinki nastat



1. TUOTTEEN KUVAUS JA KÄYTTÖKOHEET

- **Käyttötarkoitus:** Pinta-asennettava taktiilinen varoitusnasta / kupu. Tuotetta käytetään varoittamaan näkövammaisia ja muita kulkijoita lähestyvistä portaista tai muista tasonmuutoksista.
- **Esteettömyys ja varoitustoiminto:** Nastat muodostavat lattiaan asennettaessa selvästi havaittavan kohokuvioinnin, joka toimii taktiilisena indikaattorina jalkineen tai valkoisen kepin avulla.
- **Toiminnallisuus:** Tuotteet kiinnitetään kiinteästi lattiapintaan. Ne ovat luonteeltaan puhtaasti taktiilisia, eivätkä ne sisällä jälkivalaisumuinaisuutta.

2. MITAT JA MATERIAALIPROFIILI

Materiaali ja mitat määräytyvät tarkan tuotekoodin mukaisesti. Tuotteita on saatavilla kahdella eri profiilin korkeudella (3,5 mm ja 5 mm).

Ruostumaton teräs (RST):

- **GW0097, GW0099:** Koko (d x t) 25 x 3,5 mm
- **GW0098, GW0100:** Koko (d x t) 25 x 5 mm

Messinki:

- **GW0094, GW0096:** Koko (d x t) 25 x 3,5 mm
- **GW0095:** Koko (d x t) 25 x 5 mm
- **Paloluokka (kaikki metallimallit):** Palamaton / Euroclass A1.

3. RAKENNUSTEKNISET VARAUKSET JA SUUNNITTELUVAATIMUKSET

- **Asennustapa:** Tuote asennetaan porattuihin reikiin ja kiinnitetään lattiaan asennustapeilla ja liimalla.
- **Porausvaraukset ja mitoitus:** Alustaan (esim. kiveen tai keraamiseen laattaan) voidaan vesileikata tai porata 8 mm reiät asennustapeille. Nastojen kiinnitystappi on 5,9 mm leveä.
- **Pohjatyöt ja puhdistus:** Porauksen jälkeen asennusreiät on puhdistettava erittäin huolellisesti porauspölystä paineilmaa käyttäen (esim. Würth puhallus-spray). Pelkkä pinnan imurointi ei riitä reiän pohjan puhdistamiseen.
- **Suosittelut kiinnitysmassa:** Asennuksen kiinnityksen varmistamiseen suositellaan kemiallista ankkuria tai Würthin polymeeriliimaa ja -tiivistemassaa. Liimaa tulee annostella reikään siten, että se peittää kiinnitystappiosan ja tiivistää rakenteen.
- **Asennussyvyys:** Nasta asennetaan siten, että laipan (nastan leveän osan) alaosa asettuu täysin tasan lattian pinnan kanssa, jolloin lattiapinnan yläpuolelle jää vain tarkoituksenmukainen 3,5 mm tai 5 mm kohokuvio.

4. PUHDISTUS JA YLLÄPITO

- **Puhdistettavuus:** Tuotteisiin sovelletaan metallisten (RST ja messinki) rakennusosien normaaleja puhtaanapitosuosituksia.
- **Ylläpito:** Ohjeiden mukainen liiman pursottaminen asennusreikään estää pesuveden ja lian pääsyn nastan ja kiven väliin, mikä turvaa asennuksen sään- ja pesunkestävyyden pitkällä aikavälillä.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. Tämä asiakirja on Glowway Oy Ltd:n omaisuutta, eikä sitä saa ilman Glowway Oy Ltd:n kirjallista lupaa kopioida, luovuttaa kolmannelle osapuolelle tai käyttää mihinkään muuhun luvattomaan tarkoitukseen.